

Fiche technique :

160 ATJ E



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacités		Métrique
Hauteur de travail	h21	16.03 m
Hauteur de plate-forme	h7	14.03 m
Déport max.		8.11 m
Surplomb		7.38 m
Rotation du bras pendulaire (gauche / droite)		90 ° / 90 °
Rotation du bras pendulaire (haut / bas)		+65 ° / 59.50 °
Capacité de la nacelle	Q	250 kg
Rotation tourelle		355 °
Rotation de la nacelle (droite / gauche)		90 ° / 90 °
Nombre de personnes (intérieur / extérieur)		2 / 2
Poids et dimensions		
Poids de la nacelle*		6220 kg
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	1.80 m x 0.76 m
Longueur hors-tout	l1	6.50 m
Largeur hors tout	b1	2.32 m
Hauteur hors tout	h17	2.39 m
Longueur hors tout repliée	l9	4.29 m
Hauteur hors tout repliée	h18	2.77 m
Hauteur plancher (accès)	h20	0.46 m
Déport du contrepoids (tourelle à 90°)	a7	0.85 m
Rayon de braquage extérieur	Wa3	3.75 m
Garde au sol au centre de l'empattement	m2	0.36 m
Empattement	y	2.30 m
Performances		
Vitesse d'entraînement - en transport		5 km/h
Vitesse d'entraînement - élevée		1 km/h
Pente franchissable		45 %
Dévers autorisé		5 °
Roues		
Type de roues		Pneus gonflés mousse
Pneus standards		937 x 298 mm
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2
Freinage sur roues (avants / arrières)		0 / 2
Moteur/batterie		
Batterie / Capacité batterie		48 V / 480 Ah
Chargeur intégré (V / A)		48 V / 60 A
Tension nominale batterie		48 V
Puissance batterie		23 kWh
Divers		
Pression au sol		11.60 dan/cm2
Pression hydraulique		240 bar
Capacité du réservoir hydraulique		24 l
Conformité aux normes		
Cette machine est conforme aux normes :		Directives européennes : 2006/42/CE - Machines (refonte EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Basse tension)

*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.




** Selon le cycle « REDUCE »

160 ATJ e - Abaques

Abaque de charge pour nacelles élévatrices



160 ATJ e - Schémas d'encombrement



Équipements

Standard

4 mouvements simultanés
 4 roues directrices avec mode crabe
 4 roues motrices
 Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente)
 Anneaux d'élingage et d'arrimage
 Avertisseur sonore dans le panier
 Blocage du différentiel sur pont arrière
 Direction et rotation
 Déverrouillage du dévers
 Easy Manager
 Easy link
 Ecran d'information sur pupitre panier
 Elingage simplifié sans palonnier
 Essieu avant oscillant
 Grand écran de base en couleur
 Gyrophare à led
 Horamètre
 Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle
 Panier 1 800 mm
 Panier entièrement galvanisé avec plancher démontable
 Pompe à débit variable LSU
 Pompe électrique de secours
 Pont avant à glissement limité
 Prédiposition 220V dans le panier
 Pédale de présence opérateur
 SPS : Système de protection secondaire
 Technologie bus CAN

Optionnel

Bip sur tous les mouvements
 Bip sur translation
 Bip sur translation avant et arrière cri du Lynx
 Blocage du télescope via paramétrage
 Colisage roue fer
 Dispositif antivol à digicode
 Easy Link avec contrôle à distance
 Easy link avec contrôle d'accès par clavier
 Huile hydraulique biodégradable
 Kit de sécurité (hamais + casque)
 Lighting pack
 OSS - Operation Safety System
 Panier galvanisé 1800 mm avec porte latérale
 Panier galvanisé 2 100 mm
 Panier galvanisé 2 100 mm avec porte latérale
 Peinture personnalisée
 Pneus Gonflés à la Mousse non-marquants 910 X 370 mm / 36x15D610
 Prise 230V avec disjoncteur différentiel
 Protection écran base
 Prédiposition air comprimé
 Prédiposition eau
 Remplissage centralisé électrique
 Rotation continue de la tourelle
 Serrure à clé sur capot tourelle



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes